

Grúa Grove RT58D 20 TON



ESPECIFICACIONES

MARCA	TIPO	REFERENCIA	ANO	LONGITUD DE BOOM	LLANTAS	WINCHES	MOTOR
GROVE	TODO TERRENO	RT58D	1990	Sección hidráulica	Delanteras	1	Marca
				60 Pies - 18,288 metros	2 - 17.5x25		Cummins
				Jib	Traseras		o
				20 Pies-6.098 metros	2 - 17.5x25		6 BT- 5.9 LTS
							Cilindros
							6

ESPECIFICACIONES	
Ancho de la grúa con los estabilizadores adentro	8 Pies - 2,43 mts
Ancho de la grúa con los estabilizadores extendidos	14'-6" Pies - 4,85 mts
Ancho frontal entre centros de las llantas	6'-6" Pies - mts 2,05
Altura de la grúa	10'-6" Pies - 3,27 mts
Radio de giro por atrás	10'-3" Pies - 3,12 mts
Radio de giro por delante	22'-2" Pies - 6,75 mts
Longitud total de la grúa	32'-5" Pies 9,88 mts
Combustible	ACPM
Capacidad	Tanque 65 galones
Peso	18,439 Toneladas

TABLAS DE CARGA

OPERANDO A 360*

BOOM						
Metros	7.9 Mts(25)	9.14(30)	12.7(42)	14.63 (48)	16.4(54)	60(18.2)
3	18.182	16.364	16.364			
3,6	15.682	15.682	15.682	15.682		
4,5	12.727	12.727	12.727	12.727	12.727	11.364
6,1	8.909	8.909	8.909	8.909	8.909	8.909
7,6		6.045	6.045	6.045	6.045	6.045
9,4			4.423	4.423	4.423	4.423
10,6			3.382	3.382	3.382	3.382
12,1				1.792	2.673	2.673
13,7					2.191	2.191
15,2					1.818	1.818
16,7						1.523

GRÚA GROVE

ANGULO DEL BOOM	RADIO DE TRABAJO	CARGA
75,00	6,3	4305
70,00	8,3	3810
65,00	10,3	3235
60,00	12,2	2465
55,00	14,0	1905
50,00	15,7	1545
45,00	17,3	1270
40,00	18,7	1105
35,00	20,0	975
30,00	21,1	855

OPERANDO POR EL FRENTE

BOOM						
Metros(Pies)	7.9(25)	9.14(30)	10.972(36)	12.7(42)	16.4(54)	18.2(60)
3(10)	18.182					
3.6(12)	15.682	16.364	16.364			
4.5(15)	12.727	15.682	15.682	15.682	15.682	11.364
6.1(20)	10.091	12.727	12.727	12.727	12.727	9.773
7.6(25)		10.091	10.091	10.091	10.091	10.091
9.14(30)			7.772	6.409	6.409	6.409
10.6(35)				5.145	5.145	5.145
12.1(40)					4.095	4.095
13.7(45)					3.395	3.395
15.2(50)					2.818	2.818
16.7(55)						2.318

DIAGRAMA DE ALTURA

